

CABO DRIZA

Trenzado de 16 husos. Cubierta externa fabricada con Poliéster A.T.
Alma interior fabricada con Poliéster A.T.
Color blanco con distintivos.



Blanco/ distintivo	Color	Ø mm	Metros carrete
N015003	—	3	200
N015004	—	4	200
N015005	—	5	200
N015006	N015106	6	200
N015008	N015108	8	100
N015010	N015110	10	100
N015012	—	12	100
N015014	—	14	100

CABO ESCOTA "ARMONY"

Trenzado de 16 husos. **Interior:** Fabricada con Poliéster A.T. de hilo continuo. **Cubierta:** Poliéster de fibra cortada.
Muy suave al tacto. La escota preferida para los navegantes con gran agarre manual incluso con el cabo mojado.
Estiramiento al 30% de su carga de rotura: 8,00%.
Estiramiento en la carga de rotura: 13,50%.



Blanco con distintivo	Color con distintivo	Ø mm	Metros carrete	Peso (g/m)	Resistencia rotura (kg)
L011006	L011106	6	100	22	560
L011008	L011108	8	100	41	1.000
L011010	L011110	10	100	62	1.500
L011012	L011112	12	100	86	1.950
L011014	L011114	14	100	115	2.500
L011016	L011116	16	100	143	3.000

TRENZADO PREESTIRADO "STAR PLUS"

Doble trenzado, preestirado. **Interior:** Poliéster A.T. **Cubierta:** Poliéster A.T.+ Cordura.
Estable y flexible, resistente al uso en stoppers y winches y mantiene siempre su suavidad. Recomendable para drizas, amantillos, poleas y reenvíos para barcos de crucero. Diámetros grandes recomendados para Maxi-Yates.
Diámetros de fabricación estándar **desde 3 hasta 20 mm.**
Estiramiento al 30% de su carga de rotura: 2,16%.
Estiramiento en la carga de rotura: 3,20%.



Artículo	Ø mm	Peso (g/m)	Resistencia rotura (kg)
L015603	3	11	260
L015604	4	15	470
L015605	5	24	680
L015606	6	30	945
L015607	7	39	1.260
L015608	8	49	1.630
L015610	10	75	2.570
L015612	12	103	3.460
L015614	14	147	4.700
L015616	16	197	6.300